

## SZERELÉSI SEGÉDLET

### FALI KAPASZKODÓ TARTÓ REJTETT RÖGZÍTÉSSEL

Ez a fajta kapaszkodó tartó elsősorban téglá és betonfalra ajánlott, de fára is kiválóan lehet rögzíteni.

A tartó bölcsőjébe 42,4mm-es cső illeszkedik. A bölcst alulról egy M5-ös D fejű csavarral ajánlott rögzíteni. A rögzítéshez M5-ös menetet kell készíteni.

Fa kapaszkodó esetén D-fejű facsavarral is rögzíthető.

A tartót egy M8-as menetes kiállásra kell rögzíteni.

A rögzítéshez el kell távolítani a tartó hátoldalán lévő csavart és a szárban lévő M8-as menet felhasználásával rögzíthető. Gyakorlatilag fel kell tekerni a falból kiálló M8-as menetre.

A falba való M8-as menetet, tiplivel és M8-as mosdócsavarral a legkönnyebb kialakítani, de akár menetesszár beragasztása is elkészíthető.

A kör alakú tányért a kapaszkodó szára feszíti rá a falra, ez adja a kapaszkodótartó stabilitását.

Ha nem megfelelő szögben feszül meg a kapaszkodó tartó, akkor a menetes csap fordításával állítható.